

// 202AA

**Vielzweck Saug- und Druckschlauch 10 bar (150 psi) - EPDM****Seele:** EPDM, schwarz, leitfähig.**Einlagen:** hochreißfestes Textilgeflecht mit eingebetteter Stahldrahtspirale.**Decke:** EPDM, schwarz, leitfähig - abrieb- und ozonbeständig.**Anwendung:** Saug- und Druckschlauch für Wasser.

Auch geeignet für milde Chemikalien und Düngemittel in allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen.

Temperaturbereich: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) abhängig vom geförderten Medium

												
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
25,0	1"	36,00	1,42	10	150	30	450	100,0	3,94	100	0,730	0,50
30,0	1 3/16"	41,00	1,61	10	150	30	450	120,0	4,72	100	0,820	0,56
32,0	1 1/4"	43,00	1,69	10	150	30	450	128,0	5,04	100	0,860	0,58
38,0	1 1/2"	49,00	1,93	10	150	30	450	152,0	5,98	100	1,000	0,68
40,0	1 9/16"	51,00	2,01	10	150	30	450	160,0	6,30	100	1,050	0,71
45,0	1 3/4"	56,00	2,20	10	150	30	450	180,0	7,09	100	1,170	0,79
51,0	2"	62,00	2,44	10	150	30	450	204,0	8,03	100	1,300	0,88
60,0	2 3/8"	73,00	2,87	10	150	30	450	240,0	9,45	100	2,000	1,35
63,0	2 1/2"	76,00	2,99	10	150	30	450	252,0	9,92	90	2,090	1,41
70,0	2 3/4"	83,00	3,27	10	150	30	450	280,0	11,02	90	2,330	1,57
76,0	3"	89,00	3,50	10	150	30	450	304,0	11,97	90	2,500	1,69
80,0	3 1/8"	93,00	3,66	10	150	30	450	320,0	12,60	90	2,680	1,81
90,0	3 1/2"	104,00	4,09	10	150	30	450	360,0	14,17	90	3,120	2,10
102,0	4"	116,00	4,57	10	150	30	450	408,0	16,06	90	3,480	2,34
110,0	4 5/16"	124,00	4,88	10	150	30	450	440,0	17,32	80	3,710	2,50
115,0	4 1/2"	129,00	5,08	10	150	30	450	460,0	18,11	80	3,860	2,60
120,0	4 3/4"	136,00	5,35	10	150	30	450	600,0	23,62	80	5,070	3,41
127,0	5"	143,00	5,63	10	150	30	450	635,0	25,00	80	5,330	3,59
152,0	6"	168,00	6,61	10	150	25	375	760,0	29,92	80	6,660	4,48
203,0	8"	221,00	8,70	10	150	25	375	812,0	31,97	70	9,880	6,64
254,0	10"	272,00	10,71	10	150	25	375	1270,0	50,00	60	13,520	9,09