

APDatec 105 Schlepp- und Gülleschlauch



Hochflexibler und handlicher PVC Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale. Die völlig glatte Seele gewährt geringen Druckverlust und garantiert höchstmöglichen Durchfluss. Die leicht gewellte Decke bietet ein optimales Biegeverhalten. Geeignet für eine Vielfalt von chemischen Substanzen.

Ozon- und UV-beständig und vor Witterungseinflüssen geschützt.

Anwendungen: Für die Absaugung oder Förderung von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung. Besonders entwickelt und geeignet als Schleppschlauch.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

GRÜN-TRANSPARENT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

HART-PVC

Material

WEICH-PVC UV

Temperatur

- 25°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH

Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

SEITE 1 VON 2



Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 105 Schlepp- und Gülleschlauch

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
105 019 0500	19	25,6	2,3	76	7	0,59	50 mtr.
105 025 0500	25	32	3,0	100	7	0,59	50 mtr.
105 032 0500	32	38,6	3,3	128	6	0,59	50 mtr.
105 038 0500	38	45	3,5	152	4	0,59	50 mtr.
105 040 0500	40	47	3,5	160	4	0,59	50 mtr.
105 045 0500	45	52,4	3,7	160	4	0,59	50 mtr.
105 050 0500	50	58,6	4,3	200	4	0,59	50 mtr.