



Tuyau spiralé antistatique pour le passage des granulés de bois.

Fitt Woodtek est le tuyau idéal pour le passage des granulés de bois. Grâce à sa sous-couche en PU à base d'ester, il garantit une résistance élevée à l'abrasion. Le filament de cuivre confère au tuyau des propriétés antistatiques, éliminant le risque d'accumulation de charges électriques.

Structure: Tuyau spiralé en PVC avec sous-couche en PU à base d'ester, équipé d'un filament de cuivre pour garantir l'antistaticité.

Température d'utilisation: -20°C / +60°C

- Haute résistance à l'abrasion interne.
- Antistatique.
- Léger et flexible.
- Bonne flexibilité à basse température.

Antistatischer Spiralschlauch zur Beförderung von Pellet.

FITT Woodtek ist der ideale Pelletschlauch. Dank seiner Unterschicht aus Polyurethan auf Ester-Basis bietet er eine hohe Abriebfestigkeit. Der Kupferdraht verleiht dem Schlauch antistatische Eigenschaften, da er die Ansammlung elektrischer Ladungen vermeidet.

Aufbau: Spiralschlauch aus PVC mit Unterschicht aus Polyurethan auf Ester-Basis und Kupferdraht, der ihm antistatische Eigenschaften verleiht.

Verwendungstemperatur: -20°C / +60°C

- Hohe interne Abriebfestigkeit.
- Antistatisch.
- Leicht und flexibel.
- Gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen.



REACH¹
conforme

REACH¹
konform



RoHS²
conforme

RoHS²
konform



Sans
IPA³

Frei von
PAH³



Sans
phthalates⁴ <0,1%

Frei von
Phthalaten⁴ <0,1%

FITT WOODTEK

Marquage | Kennzeichnung: FITT WOODTEK Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Vide Vakuum [mH2O]	Rayon de courbure Biegungsradius[mm]	Longueur Länge [m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
2	51	59.8	4.4	9	220	25	5	100x120

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN



La spirale à section D-Shape offre une grande résistance à l'écrasement qui, combinée à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, permet une grande flexibilité et un rayon de courbure plus petit.

Die D-Shape-Spirale weist eine hohe Druckfestigkeit auf, die in Kombination mit den qualitativ hochwertigen Materialien eine ausgezeichnete Flexibilität und einen geringeren Biegeradius ermöglicht.



Tuyau spiralé avec fil de cuivre, qui empêche l'accumulation de charges électriques lors du passage de granulés.

Spiralschlauch mit Kupferdraht, der die Ansammlung von elektrischen Ladungen beim Durchgang von Pellets verhindert.

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation: 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AIPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Le-gende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AIPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)