

Flexibler TPV (TPE)-Absaugschlauch mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale. Geeignet für Luft und Säure-Dämpfe.



GLATTE OBERFLÄCHE ★★★

FLEXIBILITÄT ★★★★★

ABRASION RESISTENCE ★★

TEMPERATURBEREICH
-25 °C 125 °C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
TPV Tabelle

SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT ★★★

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Aussen-Ø	Vakuum bei 23° C	Biegeradius	Wandstärke	Ø Stahldraht	Spiralsteigung	Spiralrichtung	Gewicht je Meter	Rollenlänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	m/H ₂ O	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
25	1	26	30	3.5	25	0.7	0.8	8	Links	120	30	Auf anfrage
30		31	35	3.5	30	0.7	0.8	8	Links	140	30	Auf anfrage
32	1 1/4	33	37	3.5	32	0.7	0.8	8	Links	145	30	Auf anfrage
35		36	40	3.5	35	0.7	0.8	8	Links	160	30	Auf anfrage
38	1 1/2	39	44	3	38	0.7	1	10	Links	180	30	Auf anfrage
40		41	46	3	40	0.7	1	10	Links	200	30	Ab lager
45	1 3/4	46	51	3	45	0.7	1	10	Links	230	30	Ab lager
50	2	51	56	2.5	50	0.7	1.2	12	Links	280	30	Ab lager
60		61	66	2.5	60	0.7	1.2	12	Links	320	30	Ab lager
63	2 1/2	64	69	2.5	63	0.7	1.2	12	Links	340	30	Ab lager
65		66	71	2.5	65	0.7	1.2	12	Links	360	30	Auf anfrage
70		71	77	2	70	0.7	1.4	14	Links	420	30	Ab lager
75		76	82	2	75	0.7	1.4	14	Links	440	30	Ab lager
80		81	87	1.7	80	0.7	1.4	14	Links	480	30	Ab lager
85		86	92	1.7	85	0.7	1.4	14	Links	500	30	Auf anfrage
90	3 1/2	91	97	1.7	90	0.7	1.4	14	Links	520	30	Ab lager
100		101	107	1.4	100	0.7	1.6	16	Links	660	30	Ab lager
110		111	117	1.4	110	0.7	1.6	16	Links	720	30	Ab lager
120		121	127	1.2	120	0.7	1.6	16	Links	780	30	Ab lager
125		126	132	1.2	125	0.7	1.6	16	Links	800	30	Ab lager
130		131	137	1	130	0.7	1.6	16	Links	840	30	Ab lager
140		141	147	1	140	0.7	1.6	16	Links	900	30	Ab lager
150		151	157	0.7	150	0.7	1.8	18	Links	1100	30	Ab lager
160		161	167	0.7	160	0.7	1.8	18	Links	1160	30	Ab lager
170		171	177	0.5	170	0.7	1.8	18	Links	1240	30	Ab lager
180		181	187	0.5	180	0.7	1.8	18	Links	1300	30	Ab lager
200		201	207	0.4	200	0.7	1.8	18	Links	1440	30	Ab lager
220		221	227	0.4	220	0.7	1.8	18	Links	1600	15	Ab lager
250		252	259	0.3	250	0.8	2	22	Links	1850	15	Ab lager
300		302	309	0.2	300	0.8	2	22	Links	2300	15	Ab lager