

Cod. 10010
Cod. 10011

Ambo

Canon impact pour faible - moyen débit avec
bras entraîné par buse arrière

Zweidüsen Kreis - oder Sektor Regner mit
Schwingarm, der von der hinteren Düse
angetrieben wird, für kurze bis mittlere
Wurfweiten

Enrouleur
Beregnungsmaschine

Couverture intégrale
Bergnung mit Standrohren



Cod. 10011

**Ambo
F.C.**



Cod. 10010

**Ambo
P.C.**

	Poids net Nettogewicht	Connexion Verbindung	Dimensions Maße	Buse Düsen	Angle Winkel
P.C	1,53 kg	1" ½ F	ø 526 mm x 240 mm	Ø 8 ÷ 18 mm	30°
F.C	1,32 kg				

Pression Wasserdruck

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
7 mm - 8 mm	86	16	99	17,5	121	19,5	140	21	-	-
7 mm - 10 mm	-	-	130	18	159	21	184	23	207	24,5
7 mm - 12 mm	-	-	169	19,5	207	22	239	25	269	27,5
7 mm - 14 mm	-	-	215	20,5	264	23,5	305	26	342	28,5
7 mm - 16 mm	-	-	267	21	328	24	379	26,5	414	29