



# TRIX® HOCHDRUCKZULAUFSCHLAUCH

Für Waschmaschinen und Geschirrspüler



**KENNZEICHNUNG:** Continental TRIX® Hochdruckzulaufschlauch DN 13 PN 30 BAR / 435 PSI Made in Germany

## ANWENDUNGEN

Weißgeräteindustrie

## DURCHFLUSSMEDIUM

Wasser

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Innenschicht:</b>	EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
<b>Druckträger:</b>	Synthetische Garne
<b>Außenschicht:</b>	EPDM, grau, glatt, ozon-, witterungs- und UV-beständig
<b>Betriebsdruck bis:</b>	30 bar / 435 psi
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis +95 °C / +203 °F
<b>Weitere Eigenschaften:</b>	Geeignet für alle Markenfabrikate Hochflexibel LABS-, Trennmittel- und fettfrei Robust

## TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Länge	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	m	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
1/2	13	3,5	40	30	435	90	1305	46	315

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer

### Industrial Fluid Solutions

ContiTech Schlauch GmbH  
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany  
[industrialhoses@fluid.contitech.de](mailto:industrialhoses@fluid.contitech.de)

Version: 2020.11.6 | 2020-11-05

### [www.continental-industry.com](http://www.continental-industry.com)

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2020 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/discl\\_de](http://www.contitech.de/discl_de)