

Kraftstoffschlauch nach DIN 73379 / 97 A



Beschreibung / Anwendungen

Kraftstoffschlauch Ausführung A Typ 1, glatt. Maschinen- und Faßpumpenschläuche. Nur für den kurzfristigen Einsatz mit Biodiesel geeignet. Nach DIN 73379 /97 Ausführung A Typ 1.

Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder unter mechanischer Beanspruchung.

Achtung: Es liegen keine Angaben zur Verwendung mit E10 vor. Einsatz mit E10 auf eigene Gefahr.

Eigenschaften

Schlauchseele: NBR Gummi, schwarz, glatt

Einlagen: keine

Schlauchdecke: NBR Gummi, schwarz, glatt

Härte: ca. 65° Shore A

Technische Daten

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Max. Rollenlänge m
3,0 (1/8")	7,0	2,0	40
4,0	8,0	2,0	40
5,0 (3/16")	8,0	1,5	40
6,0 (1/4")	10,0	2,0	40
8,0 (5/16")	12,0	2,0	40
9,0 (3/8")	13,0	2,0	40
10,0 (3/8")	15,0	2,5	40
12,0 (1/2")	18,0	3,0	40
16,0 (5/8")	23,0	3,5	40
19,0 (3/4")	27,0	4,0	40