

## Technisches Datenblatt



### Haltbarkeit und Lagerung:

mind. 24 Monate im original verschlossenem Gebinde  
Lagertemperatur zwischen 10°C bis 40°C

Die Ware trocken (relative Luftfeuchte von max. 60%) lagern

### Artikelnummer, Gebinde und Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
70262	400 ml Dose	12

### Universal-Schmiermittel

#### Vorteile u. Eigenschaften

- sehr gute Feinschmierung
- Beseitigt Quietsch- und Klemmgeräusche
- gute Haftung auf allen Oberflächen
- verdrängt Feuchtigkeit
- sicherer Schutz auch in schwer erreichbaren Winkeln und Spalten
- hinterlässt einen farblosen, nicht harzenden öligen Film
- säurefrei
- hervorragende Kriechwirkung

#### Anwendungsgebiete

- Verwendbar als Kriechöl, Korrosionsschutz, Rostlöser, Kontaktspray, Feinschmierung, usw.

#### Prüfungen und Freigaben

./.

#### Anwendung

Vor Gebrauch Dose kräftig 2 Minuten schütteln. Sprühkopf in Pfeilrichtung, senkrecht in ca. 25 - 30 cm Abstand zum Bauteil halten. Lösemittel abdunsten lassen.

### Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

### Sicherheit und Gesundheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt