

# FITT Lightflex BK



## Tuyau pour l'usage souterrain pour l'alimentation des étangs.

Idéal pour l'alimentation en eau ou en air dans les étangs et les bassins, FITT Lightflex BK convient aussi à l'échange et l'oxygénation de l'eau.

**Structure :** Tuyau en PVC noir avec spirale en PVC rigide.

**Température d'utilisation :** -10°C / +60°C

- Bonne flexibilité.

## Schlauch für die unterirdische Wasserversorgung von Teichen.

FITT Lightflex BK ist ideal für die Zufuhr von Wasser oder Luft in Teiche, ebenso wie für den Wechsel des Wassers und seine Sauerstoffanreicherung.

**Aufbau:** Schwarzer PVC-Schlauch mit Spirale aus hartem PVC.

**Verwendungstemperatur:** -10°C / +60°C

- Gute Flexibilität.



REACH conforme

REACH konform



RoHS conforme

RoHS konform



Sans HAP

Frei von PAK



Sans phtalates <0,1%

Frei von Phtalaten <0,1%

## FITT LIGHTFLEX BK

Marquage | Kennzeichnung: FITT LIGHTFLEX BK Øxx - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Vide Vakuum [mH <sub>2</sub> O]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
1/2"	13	17	2	3	13	30	80	48	80x120
-	14	17,6	2	3	14	30	80	48	80x120
5/8"	16	20,4	2,2	3	16	30	90	36	80x120
3/4"	19	23,8	2,4	3	19	30	110	54	120x120
3/4"	19	23,8	2,4	3	19	50	110	54	120x120
-	20	24,4	2,2	3	20	30	110	54	120x120
1"	25	30	2,5	3	25	30	140	36	120x120
-	28	33,4	2,7	3	28	30	190	24	120x120
-	30	35,4	2,7	3	30	30	200	24	120x120
1 1/4"	32	37,4	2,7	3	32	30	220	20	120x120
-	35	40,6	2,8	3	35	30	240	16	120x120
1 1/2"	38	44,2	3,1	3	38	30	270	16	120x120
-	40	46,4	3,2	3	40	30	280	16	120x120
2"	50	57	3,5	3	50	30	450	8	80x160

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %. Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.