

01.03 RAUFILAM slidetec soft

Eigenschaften

- Exklusive Schlauchoberfläche in Easy-Slide-Technologie für unvergleichbare Haptik und komfortables Handling
- Außergewöhnlich hohe Flexibilität
- Hergestellt aus hochwertigen umweltfreundlichen PVC Materialien
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AVO010)
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Hohe Armierungsdichte
- Temperaturbeständigkeit -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$
- Phthalatfrei



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Anwendung

Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen, feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung

Einsatz

Montagefirmen, Reparaturwerkstätten (KfZ / NfZ), Schreinereien

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 7059, schwarz

Druckträger aus hochwertigem Polyestergerewebe

Ummantelung: RAU-PVC 6558, himmelblau RAL5015

Mat. No.	Abmessung ID/WS mm	Gewicht (ca.) kg/100m	Zulässiger Betriebsdruck ¹ bar (bei 20 °C)	Biege- radius mm (bei 20°C)	Rollen- länge m	Verpackungs- einheit Karton/Palette m	EAN-Code
10290331001	6,0/2,5	8,1	20	35	50	250/3.000	40 07360 591281
10290341001	8,0/2,5	9,6	20	40	50	200/2.400	40 07360 591298
10290351001	9,0/2,8	12,6	20	45	50	150/1.800	40 07360 591809
10290361001	10,0/3,0	14,9	20	50	50	150/1.800	40 07360 591816
10290371001	12,7/3,0	18,0	20	60	50	100/1.200	40 07360 591823
10290661001	16,0/3,3	24,3	20	95	50	- /500	40 07360 635473
10290471001	19,4/3,7	32,5	20	130	50	- /500	40 07360 604233
10290531001	25,4/4,3	48,7	15	200	50	- /250	40 07360 604240

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt. Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/100.