

## Pressluftschlauch, Flachschauch



### Beschreibung / Anwendungen

Vielseitig einsetzbarer Gummiflachschauch mit verstärkten, rundgewebten Polyestereinlagen, innen und außen hochwertiger, synthetischer Gummi, durchvulkanisiert, innen glatt, außen feine Längsriefen, schwarz, geeignet für Luft und Flüssigkeit. Er ist beständig gegen Luft, Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Ölspuren, Chemikalien und Witterungs- und Ozoneinflüssen.

Die Schläuche sind dünnwandig und leicht, sehr strapazierfähig, haben einen hohen Berstdruck und sind enorm auf Zug belastbar. Für optimale Lebensdauer sollte die tatsächliche Zugbelastung nicht größer sein als 1/3 der dargestellten max. Zugbelastung.

### Eigenschaften

**Schlauchseele:** NBR, schwarz, glatt

**Einlagen:** Polyestergerewebe

**Schlauchdecke:** NBR, schwarz, feine Längsriefen

**Temperaturbeständig:** -30°C bis +75°C

### Technische Daten

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Max. Rollenlänge m
20,0	2,3	210	33,0	100,0	60
25,4	2,5	270	33,0	100,0	60