

GENESIS® MK II

Leichter und hochflexibler Profilschlauch aus PE

Anwendungen Einblasung von Dämmstoffen & Isolationsmaterial, Absauganlagen, Asbestsanierung, Schwimmbadtechnik, Baummaschinen

Konstruktion PE, Farblos, transluzent, Kunststoffwendel / PE

Temperatur -40°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute chemische Beständigkeit, trittfest, hohe Bruchdehnung, gute Zugfestigkeit, schwimmfähig, halogen- & weichmacherfrei



**made
in
Germany**

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
38	51	0,70	60	1,30	0,60	0,30	43100038
51	64	0,70	80	1,00	0,50	0,41	43100051
63	76	0,70	100	0,80	0,40	0,48	43100063
76	89	0,70	120	0,50	0,30	0,58	43100076
102	115	0,70	160	0,30	0,20	0,77	43100102



SCHAUENBURG HOSE TECHNOLOGY GROUP

WWW.SCHAUENBURG-RK.COM