

Gummi Saug- und Druckschlauch mit spiralfreien Muffen - NOBRA KING



Robuster Saug- und Druckschlauch für Abwasser, Brauchwasser, Grundwasserabsenkung, festen und flüssigen Abwässern im Sanitärbereich sowie als Gülleschlauch in der Landwirtschaft. Dank des geringen Einsatzgewichtes ist der Schlauch sehr flexibel und angenehm im Handling.

Schlauchseele: SBR-Gummi, schwarz, glatt

Einlagen: Textileinlage, gewickelt mit Stahldrahtspirale

Schlauchdecke: SBR-Gummi, schwarz, gewellt mit spiralfreien Muffen, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Elektrisch leitfähig: $<10^6$ Ohm

Sicherheitsfaktor: 3:1

Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Technische Daten

Innen-Ø mm	Außen-Ø Muffen mm (+/- 2,0)	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Betriebsdruck ba bei 20°C	Unterdruck bar bei 20°C	Max. Stücklängen m
102,0 (4")	118,0	2920	204	5,0	0,9	3, 4, 5
152,0 (6")	168,0	4640	304	5,0	0,9	3, 4, 5, 6