


# fit diamond



**Ideal hose for the passage of waste water in the drains. Extremely flexible anti-crushing spiral hose even at low temperatures. Made with tested odour-absorbing special elastomers, with no metal spiral for easy cutting and quick fitting.**

Patent pending.

*Schlauch für Schmutzwasserleitungen. Spiralschlauch mit hoher Druckfestigkeit, der auch bei niedrigen Temperaturen äußerst flexibel ist. Hergestellt aus speziell getesteten, geruchshemmenden Elastomeren und ohne Metallspirale, so dass ein einfaches Zuschneiden und schnelle Verbindungen möglich sind.*

Patent angemeldet.

- Crush resistance - *Druckfestigkeit*
- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- Cold flexibility - *Kältebeständigkeit*
- 40°C/+65°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH <sub>2</sub> O	mm	m
3/4"	20	29,4	4,7	2,7	10,8	9	45	20
1"	25	34,6	4,8	2,7	9,6	9	70	20
1 1/2"	38	50,0	6,0	2,3	9,2	9	130	20
2"	50	62,6	6,3	2,2	8,8	9	200	20

Working and Bursting pressure at 23°  
Berst- und Betriebsdruck bei 23°

