




Abmessungen Milchrohrverschraubungen DIN 11851


Nutmutter (Werkstoff AISI 304)

Nennweite DN	Milchgewinde RD (Rundgewinde)	Außenmaß mm	Innenmaß mm
15	34 x 1/8"	44,0	25,0
20	44 x 1/6"	54,0	31,0
25	52 x 1/6"	63,0	36,0
32	58 x 1/6"	70,0	42,0
40	65 x 1/6"	78,0	49,0
50	78 x 1/6"	92,0	62,0
65	95 x 1/6"	112,0	80,0
80	110 x 1/4"	127,0	93,8
100	130 x 1/4"	148,0	114,9



Kegel- und Gewindestutzen (Werkstoff AISI 316)

Nennweite DN	Kegelaußen-Ø mm	Milchgewinde RD (Rundgewinde)
15	28,5	34 x 1/8"
20	36,5	44 x 1/6"
25	44,0	52 x 1/6"
32	50,0	58 x 1/6"
40	55,0	65 x 1/6"
50	68,0	78 x 1/6"
65	84,0	95 x 1/6"
80	99,0	110 x 1/4"
100	120,0	130 x 1/4"



Abmessungen für Milchrohrverschraubungen nach DIN11851. Eine komplette Verbindung besteht aus einem Gewindestutzen und einem Kegelstutzen samt Nutmutter. Für die einzelnen Kegel- und Gewindestutzen sind jeweils verschiedene Anschlussmöglichkeiten verfügbar. Der Dichtring sitzt im Gewindestutzen.