



FLEXADUX® Superelastic

Leichter und sehr flexibler PVC
Schlauch



Material:

2-lagiger PVC Schlauch mit axialer und radialer Fadenverstärkung, PVC-beschichteter Federstahldraht, schwarz

Einzellänge:

bis ID 63mm: 15 m
ab ID 70mm: 10 m

Temperaturbeständigkeit:

0 bis + 80° C

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von Luft-Feststoffgemischen wie Stäube, Pulver oder Fasern, Haushalts- oder Industriestaubsauger, Bautrocknung, Schweißgasabsaugung

Eigenschaften:

Hochflexibel, zugfest durch Fadenverstärkung, gute chem. Beständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit

TECHNISCHE DATEN

ID (mm)	AD (mm)	Biege- radius (mm)	Gewicht (kg/m)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
25	31	25	0,17	0,56	0,20
32	38	32	0,26	0,50	0,20
38	44	38	0,35	0,46	0,20
41	47	41	0,37	0,46	0,18
44	50	44	0,41	0,43	0,16
51	57	51	0,44	0,43	0,15
63	69	63	0,49	0,33	0,14
70	76	70	0,51	0,30	0,12
76	82	76	0,55	0,26	0,10
89	95	89	0,60	0,23	0,09
102	108	102	0,64	0,20	0,08

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com