

fit superelastic



Low pressure suction and delivery hose ideal for fountains and ponds. PVC hose with extremely flexible shock-resistant rigid PVC spiral.

Saug- und Druckschlauch für Brunnen und Weiher und niedrigen Arbeitsdruck. Äußerst flexibler PVC-Schlauch mit Spirale aus hartem, stoßfestem PVC.



- Crush resistance - *Druckfestigkeit*
- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- 10°C/+60°C Working temperature - *Betriebstemperatur*

Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/2	13	17,40	2,2	6	18	6	110	30	130
3/4	19	23,20	2,1	5	15	6	140	30	180
1	25	29,40	2,2	5	15	6	170	30	250
1 1/4	32	36,60	2,3	5	15	6	230	30	330
1 1/2	38	43,00	2,5	4	12	6	270	30	420
-	40	45,20	2,6	4	12	6	280	30	460
2	51	57,00	3	4	12	6	350	30	660

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°