



Lagerhinweise für Silikonschläuche

Sehr geehrter Kunde und sehr geehrte Kundin,

für die Lagerung unserer Silikonschläuche empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Lagertemperatur unter +25°C, aber nicht unter -30°C
- Schutz vor direktem Sonnenlicht und UV-Einwirkung
- Schläuche ohne Talkum sollten regelmäßig gelockert werden, um ein Verkleben zu verhindern
- bei längerer Lagerung können vereinzelt weiße Ausblühungen an der Silikonoberfläche auftreten
- Silikonschläuche dürfen nicht im Freien gelagert werden
- Silikonschläuche müssen getrennt von anderen Produkten (z.B. PVC-Schläuchen) gelagert werden
- unten liegende Produkte dürfen durch das Gewicht der darauf liegenden nicht verformt werden
- Schlaucharmaturen dürfen die Schläuche nicht eindrücken oder beschädigen

Der Kunde ist dafür verantwortlich, den Silikonschlauch vor der Inbetriebnahme auf Beeinträchtigungen durch die Lagerung zu untersuchen.

Bitte beachten Sie unsere Lagerhinweise, dann steht einer problemlosen Nutzung der Silikonschläuche nichts im Wege.

Ihr Schlauch-Profi-Team